

**Epoxidharze Weigel**  
Annaberger Straße 110  
08352 Raschau  
Telefon (+49) 03774 / 869 950  
Fax (+49) 03774 / 869 951  
E-Mail: [epoxidharze.a.weigel@web.de](mailto:epoxidharze.a.weigel@web.de)  
<http://www.epoxidharze-andreas-weigel.de>



## Schiefermehl FS 33

### Produktbeschreibung

Schiefermehl wird aus dem natürlichen Rohstoff Schiefer durch gezieltes Brechen, Trocknen, Mahlen, Sichten und speziellen Behandlungen hergestellt.

### Verwendung

- \* als Füllstoff im Bitumen
- \* als Magerungsmittel
- \* als Mehlkorn im Zement-Beton
- \* als Füllstoff in Kunststoffen

### Beständigkeit

- \* säure- und laugenbeständig
- \* frost- und hitzebeständig
- \* witterungs- und verrottungsbeständig
- \* farbbeständig
- \* UV-beständig

### Physikalische Eigenschaften

Mahlfeinheiten/Siebückstände bei 0,09 mm	15 Gew. % + 3 Gew. %
Farbe	grau
Restfeuchte	< 0,5 %

Unsere anwendungstechnische Beratung in Schrift, Form und durch Versuche erfolgt nach dem heutigem Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Verarbeiter jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewähren die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeine Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.